



Оптовая реализация объемной пластиковой георешетки производства ООО "ПОЛИПЛАСТ" (торговая марка «Геос»). Осуществляем поставки железнодорожным и автомобильным транспортом по всей России.

+7 (812) 409 97 12  
+7 (499) 404 10 46  
+7 (925) 928 32 08  
[www.solid-houses.ru](http://www.solid-houses.ru)

## ПРАЙС-ЛИСТ НА ГЕОРЕШЕТКУ т.м. "Геос"®

(Производство ООО "Полипласт"  ПОЛИПЛАСТ)

Вся продукция сертифицирована. Проведены полные испытания. Копия сертификата предоставляется при отгрузке.  
Геокаркасы строительного назначения "ГЕОС" выпускаются серийно по СТО 23364897-001-2015

Отгрузка со склада производителя!

### Размер ячейки: 160x160 мм, диагональ 200x200мм;

Высота ребра георешетки h, см	Толщина ленты, мм	Площадь S, м <sup>2</sup>	Габариты решетки в растянутом виде, м	Цена за 1 м <sup>2</sup> , руб	Цена более 10000 м <sup>2</sup>
h = 5 см				162,00р.	По согласованию
h = 7,5 см				228,00р.	
h = 10 см				294,00р.	
h = 15 см				425,00р.	
h = 20 см				557,00р.	
h = 30 см				820,00р.	

### Размер ячейки: 210x210мм, диагональ 300x300мм;

Высота ребра георешетки h, см	Толщина ленты, мм	Площадь S, м <sup>2</sup>	Габариты решетки в растянутом виде, м	Цена за 1 м <sup>2</sup> , руб	Цена более 10000 м <sup>2</sup>
h = 5 см				134,00р.	По согласованию
h = 7,5 см				185,00р.	
h = 10 см				237,00р.	
h = 15 см	1,5	22,75	3,5 * 6,5	340,00р.	
h = 20 см				444,00р.	
h = 30 см				650,00р.	

### Размер ячейки: 320x320мм, диагональ 400x400мм;

Высота ребра георешетки h, см	Толщина ленты, мм	Площадь S, м <sup>2</sup>	Габариты решетки в растянутом виде, м	Цена за 1 м <sup>2</sup> , руб	Цена более 10000 м <sup>2</sup>
h = 5 см				98,00р.	По согласованию
h = 7,5 см				131,00р.	
h = 10 см				165,00р.	
h = 15 см				232,00р.	
h = 20 см				299,00р.	
h = 30 см				434,00р.	

### Технические характеристики объемной георешетки «ГЕОС»

Наименование показателя	Значение
номинальная толщина ленты (ультразвуковая сварка)	1,5 ± 0,1 мм.
разрывная нагрузка ленты	не менее 40 кН/пог. м.
разрывная нагрузка сварного шва	не менее 50 % от прочности ленты
относительное удлинение при максимальной нагрузке, не более %	50%
температура монтажа	от - 60°C до + 60°C

Цены на продукцию ООО "ПОЛИПЛАСТ", поставляемую компанией "SOLID HOUSES" Co.Ltd. зависят от многих факторов:

- технические характеристики материала
- количество требуемого материала
- условия оплаты
- изготовление под заказ продукции с заданными параметрами (индивидуальный заказ)

Подробный расчет стоимости поставки осуществляют менеджеры компании.

Звоните, спрашивайте, предлагайте!

С удовольствием ответим на все интересующие Вас вопросы.